



MEDIA ROBOTIC sarl
115, avenue Flouquet
94240 L'Haÿ les Roses
Tél : 01 49 73 24 00
Fax : 01 48 73 28 00
Site web : www.mediarobotic.com



MEDIA PRO

La gamme **Media Pro** se compose de tour comprenant jusqu'à 12 graveurs DVD. D'utilisation extrêmement simple, une pression sur la touche copie suffit à lancer la duplication de votre CD. Vous pouvez également créer vos propres compilations audio.

Mode DVD à DVD

La **Media Pro** ne nécessite ni ordinateur de bureau, ni connaissance informatique pour opérer. Il suffit de placer le DVD ou CD source dans un des graveurs et le(s) DVD ou CDR vierges dans le(s) graveur(s), d'enfoncer la touche copie et la duplication s'exécute.

Mode IMAGE SUR LE DISQUE DUR

Le disque dur 250 Go est proposé en option. Il permet de stocker un certain nombre d'images DVD ou CD.

EQUIPEMENT

Contrôleur autonome à pilotage par touches et contrôle par panneau LCD, assurant le transfert de données et la copie du DVD ou CD vers les graveurs.

Graveurs DVD-R Optiarc 7240S permettant la gravure de DVD 24x, CD 48x, DVD+R DL 12x
6 à 12 graveurs DVD.

1 disque dur de 250 Go 7200 t/min (option)

POINTS CLEF

- Mode de fonctionnement totalement autonome
- Unité totalement intégrée, pas de PC nécessaire à la duplication
- Opération simplifiée par utilisation de 2 touches et du panneau LCD
- Détection automatique du format de CD et transfert vers le média CDR
- Adaptation automatique de la vitesse de gravure à la vitesse optimum, assurant une duplication réussie dans 100% des cas.

Le mode compilation (avec disque dur) permet d'enregistrer les pistes audio dans l'ordre défini par l'utilisateur.

FORMATS SUPPORTES

DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R9 (double couche)

CD-R, CD-RW, CD-DA, CD-Rom Mode 1&2, CD Mixte, CD-XA, CD multimédia, CD Vidéo, CD photo, CD-unix, CD Mixte, CD Hybride, CD HFS ...

Type de Média : DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R DL (double couche)

CD-R 74 et 80 min, CD-RW, 12 et 8 cm, CD-Cards

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- **Mode d'opération** : Test/ Copie/ Safe
- **Affichage** par écran LCD
- **Mémoire cache du contrôleur** de 128 Mo
- **Upgrade** du **firmware** par CD-ROM
- **Auto detection** (DAO, TOA)
- **Poids net** : 14 à 18 Kg
- **Alimentation autoswitch** 110/240V